

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕБЕЛИ

ZOOM

Столы письменные

Шириной 1600, 1900, 2200 мм, глубиной 800 мм, высотой 780 мм. Столешница прямоугольной формы, изготовлена из ЛДСП толщиной 38 мм, с облицовкой пленкой на основе термореактивных полимеров цвета Светлый дуб и Темный дуб, тиснение – древесные поры, кромка столешниц – 3D-акрил под металл. Боковые свесы столешниц – 100 мм, передний свес - 50 мм. Каркас стола состоит из 2-х боковин толщиной 38 мм, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой 728 мм, при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Высота каркаса с опорами 742 мм (высота без опор 738 мм). Передняя панель стола представляет собой декоративный элемент, состоящий из двух ассиметричных половин со встречным скосом, закрепленных внахлест. Взаимное расположение элементов обеспечивает зазор между элементом и топом стола в правой его части и зазор между элементом и полом в левой его части. Оба элемента декорированы горизонтальным алюминиевым молдингом, наклеенным со стороны зазора с равным отступом. Толщина каждого элемента экрана равна 25 мм. Опоры стола так же декорированы хромированными молдингами в нижней части и выполнены из ЛДСП с облицовкой пленкой на основе термореактивных полимеров цвета Светлый дуб и Темный дуб, тиснение – древесные поры, кромка - ПВХ серого цвета толщиной 2 мм без тиснения. Опоры регулируемые для компенсации неровностей пола. Минимальная высота опоры – 13 мм, максимальная высота – 23 мм. Фурнитура обеспечивает возможность многократной сборки. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол приставной (Брифинг приставка)

Шириной 120 мм, глубиной 800 мм, высотой 780 мм. Приставка состоит из столешницы, вертикального щита и царги. Все элементы изготовлены из ЛДСП с облицовкой пленкой на основе термореактивных полимеров цвета Светлый дуб и Темный дуб. Столешница прямоугольной формы, толщина - 38 мм, кромка – 3D-акрил под металл. Вертикальный щит представляет собой декоративный элемент, двух ассиметричных половин со встречным скосом, стилистически повторяя конфигурацию передней панели стола. Толщина элементов щита и царги – 20 мм, кромка - ПВХ серого цвета толщиной 2 мм без тиснения. Стол приставной имеет регулируемые по высоте опоры. Минимальная высота опоры – 13 мм, максимальная высота – 23 мм. Опоры регулируемые, для компенсации неровностей пола. Фурнитура обеспечивает возможность многократной сборки. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол журнальный

Шириной 120 мм, глубиной 600 мм, высотой 500 мм, с опорами регулируемые по высоте. Стол журнальный состоит из столешницы, 2-х вертикальных опор и нижней полки. Опоры стола декорированы накладными хромированными молдингами. Все элементы изготовлены из ЛДСП с облицовкой пленкой на основе термореактивных полимеров цвета Светлый дуб и Темный дуб. Столешница прямоугольной формы, толщина - 38 мм, кромка – 3D-акрил под металл. Боковые свесы столешницы – 148 мм, передний свес - 50 мм. Вертикальные опоры имеют высоту с опорами 463 мм (высота без опор 450 мм). Кромка вертикальных опор кромка – ПВХ серого цвета толщиной 2 мм без тиснения. Минимальная высота опоры – 13 мм, максимальная высота – 23 мм, что компенсирует неровности пола. Царга имеет толщину 25 мм, кромка - ПВХ цвета Светлый дуб и Темный дуб, тиснение – древесные поры. Фурнитура предназначена для многократной сборки. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол для переговоров

Шириной 2200 мм, глубиной 1000 мм, высотой 780 мм. Стол для переговоров состоит из столешницы, 2-х вертикальных щитов и царги. Все элементы изготовлены из ЛДСП с облицовкой пленкой на основе термореактивных полимеров цвета Светлый дуб и Темный дуб. Столешница прямоугольной формы, толщина - 38 мм, кромка – 3D-акрил под металл. Вертикальные щиты состоят из двух ассиметричных половин со встречным скосом, декорированных хромированными молдингами в верхней и нижней части, стилистически повторяя конфигурацию передней панели стола и фронтолы брифинг приставки. Толщина элементов щита и царги – 25 мм, кромка - ПВХ серого цвета толщиной 2 мм без тиснения. Высота каркаса с опорами 742 мм (высота без опор 738 мм). Опоры регулируемые. Минимальная высота опоры – 13 мм, максимальная высота – 23 мм, Опоры регулируемые, для компенсации неровностей пола. Фурнитура обеспечивает возможность многократной сборки. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.